

FDV-dokument:

PP Nedføringsrør m/splitt



Produkt ID	IP VARENUMMER: 3625-58 EL-NUMMER: 2800666
Produkt	PP Nedføringsrør med splitt
Produsent	Industriplast AS
Anvendelse	Nedføringsrøret tres rundt eksisterende kabel, wire eller lignende

Tekniske data:

Dimensjoner	Ytre diameter 58 mm, indre diameter 50 mm, lengde 3,3 meter
Materiale	PP (Polypropylen) med UV-stabilisator
Farge	Sort
Densitet	0,92 g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart. Flammepunkt 360°C.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer, men ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig og luktfri. Unngå inhalering av røyk. Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Lagres på jevnt underlag, og fortrinnsvis under tak.
---------	--



Montering	Åpne opp røret i den ene enden og tre det rundt kabelen som skal isoleres.
Miljøpåvirkning	UV-bestandighet: Lystetthet 7-8. Nordiske klimatiske forhold opptil 20 år. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Er ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet rør erstattes med nytt produkt.
Avfall	PP materiale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling evt. brennes.

Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

