

FDV-dokument: Reduksjonsskjøt for glatte kabelrør



Produkt	Reduksjonsmuffe for glatte kabelrør
Produsent	Nopla AS
Anvendelse	Benyttes ved overgang mellom glatte kabelrør med forskjellig dimensjon.

Tekniske data:

Dimensjoner	75/50mm, 110/75mm, 125/110mm, 160/110mm og 160/125mm
Materiale	Polypropylene
Farge	Sort.
Densitet	0,915 g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Oppbevares på pall eller lignende jevnt underlag. Fortrinnsvis under tak.
Montering	Før montering smøres eller sprayer rørets spiss-ende med egnet glidemiddel. Ved sammenkobling skyves spiss-enden til bunns i muffen, og trekkes deretter 10 mm tilbake. Evt. skal spiss-enden flukte med innstikkmerket, om dette finnes.



Avkappede ender skal avfases for å forhindre skade på leppepakningen, og for å redusere montasjekraften.
For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.

Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet muffe erstattes av nytt produkt.
Avfall	PP plastmateriale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001