

Bardunsats**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Bardunsats 50mm² med isolator og hurtigkjoks

Bardunsats for bardunering av trestolper.

| | |
|-----------------------------|--|
| El-nummer: | 2801307 |
| Dimensjon: | 50mm ² - 9,0mm (19x1,8mm) |
| Lengde: | 14,0mtr |
| Overflatebehandling: | Varmgalvanisert, 200 gr/m ² |
| Øvrige opplysninger: | Isolator monter cirka 1,5 meter fra enden. |

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Brukermanual:**

Enkel monteringsanvisning ligger i esken ved levering.

Ettersyn/kontroll

Bardunsatser må kontrolleres med jevne mellomrom. Etterstrammes ved behov. I tillegg må bardunene sjekkes for rustdannelse. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensning fra luft og eventuelt salt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER**Bardunsats 2801307 består av følgende komponenter:**

- 2801493 Bardunwire 50mm², 14 meter, 145kp/mm²
- 2845104 Stagvinge med dobbel kile for 25-52mm²
- 2858526 Bardunmarkør (1 pose)
- 2861132 Bardunisolator SDI 70.24, montert på bardun 1,5 meter fra enden.
- 2845127 Bardunholdere 3 stk
- 2847602 Bardunkjoks 50mm² m/1100 wire,

Pakket i eske, komplett, (NB uten jordfeste)
Eske er merket med el-nummer, typebeskrivelse, forhandler og produsent.

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Erling Haug AS |
| Postadresse | Postboks 6400, Sluppen |
| Postnr. og poststed | 7486 Trondheim |
| Telefon | +47 73 53 97 00 |
| E-post | firmapost@haug.no |
| Internett | www.haug.no |