

Certex Norge AS

Linjemateriell

Bardunwire

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Bardunwire 30mm² 80 Kp, 7x2,30mm

Bardunwire kan brukes til bardunering, stag-og toppline.
Leveres som standard på 250 meters kryss ellers i lengder etter behov.

Elnummer:	2801482
Dimensjon:	30mm ² – 6,9mm
Bruddstyrke:	28,3 kN
Overflatebehandling:	Varmgalvanisert, 215 gr/m ²
Øvrige opplysninger:	Produsert i henhold til NS1530/1531



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Brukermanual:
Det foreligger ingen brukermanual for dette produktet.

Ettersyn/kontroll
Bardunwire må kontrolleres med jevne mellomrom for å avdekke mulig rust. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensing fra luft og eventuelt salt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Standard:	NS 1530 /1531
Konstruksjon:	6/1
Tråddiameter	2,30mm
Diameter:	6,9mm
Slagningsretning:	Høyre
Slaglengde:	114mm
Bruddstyrke	28,3 kN
Trådfasthet:	min 80 kP
Overflatebehandling:	Varmgalvanisert
Stålareal:	30mm ²
Vekt:	23 kg / 100 mtr
Zinkvekt:	215g/mm ²

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Certex Norge AS
Postadresse	Postboks 6400, Sluppen
Postnr. og poststed	7486 Trondheim
Telefon	+47 73 53 97 00
E-post	Certex.trondheim@certex.no
Internett	www.certex.no