Produktnavn	Innerlokk-seksjon til trekkekum FF9060, bruk egen hengelås.
Vare-/El nummer	2821341
GTIN	7070701146201
ETIM-klasse	EC003036



PRODUKTBESKRIVELSE

Innerlockssektion till kabelbrunnen FF9060 levereras färdig installerad i en sektion, kräver ingen annan installation än att hänga dit ett eget hänglås.

För FF-brunnarna är dessa anpassade för att ligga som översta sektionen vid installation av ett A15 eller B125-brunnslock. När D400 brunnslock med flytram ska användas så måste den låsbara sektionen användas som sektion nr 2. Eftersom flytramen bygger cirka 140mm, så behövs översta sektionen så att ramen ska kunna rymmas. Detta gäller för D400 lock till FF9060 och FF12267.

Eget hänglås eller pentaheadlås är krav enligt Robusta Nät.

Innerlocket är klassat till klass C3 enligt LPS 1175 som är en av många LPS-standarder från LPCB (Loss Prevention Certification Board). Syftet med LPS 1175-standarden är att gradera produkter utifrån hur motståndskraftiga de är mot inbrott.

Loss Prevention Certification Board (LPCB) är ett globalt erkänt tredjepartscertifieringsorgan som kontrollerat säkerhet i produkter i över 150 år.

Med andra ord så tåler innerlocket en hel del - se filmen!



Video player configuration error

Error 153

Watch video on YouTube Learn more

Dimensjoner

Lengde	1 020 mm
Høyde	150 mm
Bredde	715 mm
Vekt	20 000 g

Bærekraft

EPD	Ja