Produktnavn	Støpejernslokk B125 til trekkekum FF9060, flyteramme=120mm, Pentahead
Vare-/El nummer	2821343
GTIN	7070701125190
ETIM-klasse	EC003036



PRODUKTBESKRIVELSE

B125 brunnslock till FF9060 2-delat i gjutjärn, låsbart med pentahead bult. Med extra djup integrerad flytram 120mm.

Används i installationer på Gång, cykelväg och garageuppfarter till personbil.

Strekkstyrke	ISO 527-4	26,2 MPA
Bøyestrekkfasthet	ISO 14125	26,9 MPA
Elastisitet	ISO 14125	1,09 GPA
Slagfasthet	ISO 179	28 J/mm²
Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA)	ISO 75-2	72,1 °C
Tetthet (g/cm³)	ISO 1183	0,95 - 0,98 g/cm³
Vannabsorbsjon	ISO 62	0,01 %
Motstandsevne	IEC 60093	1,00E + 16
Brannegenskaper	UL 94	HB
Beregnet oksygenindeks	ISO 4589-2	19 %
Farge	Svart	
Arbeidstemperatur	-40 °C til +100 °C	
Innvendige mål mm (lxb)	915 × 610	
Utvendige mål mm (lxb)	1030 × 700	
Høyde mm	166	

Vekt kg	73,8
EN-124	B125

Dimensjoner

Lengde	1 000 mm
Høyde	170 mm
Bredde	690 mm
Vekt	56 000 g