

Produktnavn	Kabelklammer 39-53mm KP
EI nummer	2835251
Produkttype	KP 39/53
GTIN	7070701023144
ETIM-klasse	EC002320



PRODUKTBeskrivelse

Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser.

Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm²) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.

Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.

Dimensjoner

Lengde	190 mm
Høyde	101 mm
Bredde	80 mm
Vekt	762 g

Generelle spesifikasjoner

Kabeldiameter	39-53 mm
Tiltrekningsmoment	8 Nm
Diameter boltehull	14 mm

Materiale

hd polyamid, glassfiber, farge svart med spesiell uv-beskyttelse, fullt resirkulerbar, selvslukkende, lite røykfri, halogenfri (lszh), giftfri, ikke-etsende, ikke-metallisk, ikke-magnetisk

Tekniske spesifikasjoner - Kabelklammer

Strekfasthet	120 n/mm ²
Tøying	210 n/mm ²
Varmeutvikling	0.01% per 10°C økning
Temperaturområde	-60 til +120 °C
Kortvarig driftstemperatur	220 °C
Flammebestandig	iec 60695
Motstandsdyktig	uv-bestandig, ozon, alkalier, olje, bensin
Mekanisk styrke	fra 10 til 30 kN