



Onnline Kopperline KGF Klasse 2

Generelt:

Blank glødet kobber line til jordingsapplikasjoner utendørs, bygningsinstallasjoner, Boliginstallasjoner, Industri-installasjoner og Kraftdistribusjon. Leveres både på trommel og ring

Standarder:

Flertrådet i henhold til IEC 60228 klasse 2

Elnummer	Tverrsnitt (mm ²)	Standard lengde (m)	Diameter (mm)	Antall tråder tråddiameter (mm)	Maks. strekkbelastning (N)	Bruddforlengelse (%)	Vekt (kg/m)	Resistivitet (ohm*mm ² /km)	Nominell ledermotstand (ohm/km)
2836503	25	1000	6,35	7 x 2,12	6750	31	0,217	17,23	0,727
2836508	25	2000	6,35	7 x 2,12	6750	31	0,217	17,23	0,727
2836509	50	1000	8,7	7 x 2,88	13500	31	0,409	17,23	0,387
2836510	50	2500	8,7	7 x 2,88	13500	31	0,409	17,23	0,387
2836512	95	500	12,35	19 x 2,46	25650	31	0,809	17,23	0,193
2836513	120	500	14,1	37 x 2,00	32400	31	1,025	17,23	0,153
2836533	25	25	6,35	7 x 2,12	6750	31	0,217	17,23	0,727
2836534	25	50	6,35	7 x 2,12	6750	31	0,217	17,23	0,727
2836535	50	25	8,7	7 x 2,88	13500	31	0,409	17,23	0,387
2836536	50	50	8,7	7 x 2,88	13500	31	0,409	17,23	0,387