






- Linjemateriell - Distribusjon 1 kV
- Linjemateriell - Distribusjon 12-24 kV
- Linjemateriell - Transmisjon >36 kV
- Linjemateriell - Stasjonsmateriell
- Linjemateriell - OPGW
- Hakk espetrør
- Kabeltilbehør - 1 kV
- Kabeltilbehør - 10-36 kV
- Kontaktmateriell
- Kabelkammer og kabelbeskyttelse
- Jording, spenningsindikatorer og betjeningsstenger
- AUS - Arbeid under spenning
- Kabelskap
- Personlig verneutstyr
- Hydraulisk verktøy
- Verktøy
- Skilt >
- Skilt - Aluminium diverse
- Skilt - aluminium spenning
- Skilt - aluminium fellesføring
- Skilt - aluminium ulykke
- Skilt - Farvannskilt
- Skilt - aluminium løse tall
- Skilt - magnet
- Skilt - papp
- Skilt - PVC
- Skilt - selvklebende
- Skilt - Avsperring m/line
- Skilt - Sikringsbrytere
- Varselnett og søkestyr
- Nødlys
- Installasjonsmateriell
- Jernbane



- Energinet
- Fibernet
- Infrastruktur
- Installasjon
- Banemateriell
- Sikkerhet
- Systemløsninger
- Service
- Produksjon

## LSO Underskilt, 1 linje

<b>Produkt</b>	LSO Underskilt, 1 linje
<b>El nr</b>	2858138
<b>EAN</b>	7070701311128
<b>Antall</b>	1
<b>Salgsenhet</b>	Stk

# VANNLEDNING

Skiltene er utført i eloksert sjøvannsbestandig 3 mm aluminium som er belagt med spesialvinyll. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor nødvendig. Skiltene er i henhold til "Forskrift om farvannskilt og navigasjonsretninger"

Utdrag fra forskrift om farvannskilt og navigasjonsretninger:

Varsel, forbuds og opplysningsskilt skal normalt utføres i fire ulike størrelser, liten størrelse 0 (LS 0), liten størrelse 1 (LS1), middels størrelse (MS) og stor størrelse (SS).

Valg av skiltstørrelse skal gjøres ut fra vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk av farvannet mv., og slik at de er synlige på en avstand hvor sjøførende kan tilpasse sin ferdse etter forholdene i rett tid.

Kopier denne strengen for å komme til forskriften: [http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329/KAPITTEL\\_1?q=farvannskilt#KAPITTEL\\_1](http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-12-19-1329/KAPITTEL_1?q=farvannskilt#KAPITTEL_1)

### Skiltstørrelse og leseavstand (veiledende)

Størrelse	Leseavstand
LS 0	Kanaler og trange farvann
LS 1	Opp til 200 meter
MS	Fra 200-500 meter
SS	Over 500 meter

Skriv ut Datablad

