

Produktnavn	Linje støtteisolator 24kV M24 Vertikaltopp
Vare-/EI nummer	2861210
Produkttype	YPIL-24-136-CT POST
GTIN	7070701324678
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBESKRIVELSE

Linjestøtteisolator for stående montasje på blank linje og BLL opp til 24kV. Isolatoren er designet med vertikaltopp og AUS-vennlig K-klemme for effektiv og sikker låsing av lederen.

Komposittmaterialet sikrer lav vekt og høy mekanisk stabilitet sammenlignet med tradisjonelle porselensisolatorer. Den hydrofobiske silikonoverflaten gir overlegen ytelse i områder med mye fukt, ising eller saltforurensning.

Dimensjoner

Lengde	415 mm
Høyde	150 mm
Vekt	2 700 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	390 mm
Diameter	132
Toppbeslag	vertikal topp
Basebeslag	bred for m24 isolatorbolt
Isolator bolt, gjengetype	m24
Diameter isolatorbolt	24 mm
Utvendig diameter basebeslag	102 mm
Antall regnskjermer	7

Avstand mellom skjermer	25 mm
-------------------------	-------

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
Maks arbeidslast RCL	5,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kV, 12 kV
Holdespenning 50Hz	60 kV
Overslagslengde tørr	240 mm
Impuls holdespenning positiv	145 kV
Lynimpuls	145 kV
Krypestrømsvei	620 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå

Bærekraft

EPD	Ja
-----	----