

Produktnavn	Linje-/støtteisolator K-klemme AUS Fastklemme Komplet med bolt
El nummer	2861248
Produkttype	LPAUSK
GTIN	7070701358512
ETIM-klasse	EC003514
Antall	
Salgsenhet	Stk

M E L
B Y
E

Produktbeskrivelse

Linjestøtteisolator for blank linje.

2861248: Bunnbeslag i varmforsinket stål, Toppbeslag K-klemme i aluminium. For linedimensjon 5,1-34mm. Isolator leveres komplett med isolatorbolt.

2861249: Topp/bunnbeslag av varmforsinket stål.

Isolator leveres komplett med vuggeklemme og isolatorbolt med skive og mutter. For linedimensjon 6,4-27mm.

Moment vuggeklemme: 35Nm

Moment isolatorbolt: 90Nm

Insulator - Dimentions

Seksjonslengde	348 mm
Toppbeslag	K-klemme
Basebeslag	Bred base
insulator_bolt_diameter_tread	M24
Diameter isolatorbolt	24 mm
Lederdiameter	5,1-34,0 mm
Antall regnskjermer	3
Polymer lengde	132 mm

Insulator - Mechanical data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
Maks arbeidslast RCL	5,5 kN

Insulator - Electrical specifications

Spenningsnivå	24 kV
Holdespenning 50Hz	75 kV
Overlagslengde tørr	196 mm
Impuls holdespenning positiv	130 kV
Lynimpuls	kV
Krypestrømsvei	420 mm

Insulator - Technical specifications

Isolator materiale	Silikon
Standard	61109
Farge	Grå