

Produktnavn	Linje-/støtteisolator sett Vuggeklemme rett Ø6,4-27 med bolt
EI nummer	2861249
Produkttype	LPRK
GTIN	7070701358529
ETIM-klasse	EC003514



PRODUKTBSKRIVELSE

Linjestøtteisolator for blank linje.

Topp/bunnbeslag av varmforsinket stål.

Isolator leveres komplett med vuggeklemme og isolatorbolt med skive og mutter. For linedimensjon 6,4-27mm.

Moment vuggeklemme: 35Nm

Moment isolatorbolt: 90Nm

Dimensjoner

Lengde	132 mm
Høyde	620 mm
Bredde	132 mm
Vekt	5 390 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	368 mm
Toppbeslag	vuggeklemme
Basebeslag	bred base 102
Isolator bolt, gjengetype	unc 3/4"

Diameter isolatorbolt	24 mm
Lederdiameter	6,4-27,0 mm
Antall regnskjermer	4

Mekaniske data

Minimum bruddstyrke SCL	12,5 kN
Maks arbeidslast RCL	5,5 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	75 kv
Overslagslengde tørr	244 mm
Impuls holdespenning positiv	130 kv
Lynimpuls	170 kv
Krypestrømsvei	439 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolator materiale	silikon
Verktøy størrelse	19 mm
Standard	61109
Farge	grå