FDV DOKUMENTASJON

DVR Kabelrør på kveil



Norsk Wavin AS

Tekniske data:

Bruksområde	Rør for kabelbeskyttelse
Dimensjoner	50,75,110
Farge	Rød, Gul, Orange, Grønn
Materiale	Polyetylen (PE), PE50
Densitet	Densitet: 0,95 kg/dm³
Godkjenning	I h.h.t. NS 2968
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001

HMS:

Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige. HMS datablad etter norsk forskrift er ikke nødvendig.
Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flammepunkt ca. 380 ºC Ved brann av PP dannes bl.a. CO, CO2, og H2O
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Halogener	PE-materialet avgir ikke gass ved brann og er således halogenfritt.

Service og vedlikehold:

Lagring	Ved mer enn 1 års utendørs lagring, bør rørene beskyttes mot sollys.
Montering	Rørene skjøtes med egnede skjøtemuffer til korrugerte rør.
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
Gjenvinning	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.
Spill og avfall	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO2 emisjonen.

For ytterligere informasjon se DNP's leggeanvisning for kabelrør tilgjengelig på Wavin.no eller i EFO databasen.

Utstedt: Oslo, november 2026

Norsk Wavin AS | Karihaugveien 89 | 1086 Oslo | Telefon +47 63 85 20 20 | Kundeservice +47 63 85 20 30
www.wavin.no | Email wavin.no@wavin.com | **www.wavin.com**