

ENSTO

Parallell koblingsklemme

SL2.11



Kode	SL2.11
GTIN	6418677403606
El nummer	2871566
Navn	Parallell koblingsklemme Al 16-50 mm ² / Al 16-50 mm ²
Beskrivelse	Avgreningsklemmer for Al - Al. Produsert i korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Varmgalvaniserte stålbolter i kvalitet 8.8. Patentert underdel tilpasset motholdsverktøy ST34, som letter tilkoblingsarbeidet og motvirker skader på linen. Klemmene leveres børstet og innsatt med fett i kontaktflatene. Leveres enkeltvis i plastpose. Godkjent for bruk opptil 52 kV.
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking: EN 61238-1

Mål

Hoved leder mm ² :	Al 16-50
Lengde:	41 mm
Avgreningsleder mm ² :	Al 16-50
Bredde:	32 mm
Høyde:	26 mm
Lederdiameter:	4,6 ... 8,6 mm
Net Weight:	0,0525 kg

Funksjoner

Bolt:	M8
Plast deksel:	SP14
Plast deksel inkludert:	No

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 20 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM: 16 ... 50 mm²
 Nominal cross section branch conductor SE/RE: 16 ... 50 mm²
 Nominal cross section branch conductor SM/RM: 16 ... 50 mm²
 Material main conductor: Aluminium
 Material branch conductor: Aluminium
 Terminal insulated: No
 Clamping channel opening main conductor: Both sides open
 Clamping channel opening branch conductor: Both sides open
 Surface protection: Bare
 Type of connection: Screwed connection

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse: 1 pce
 Dybde: 10 mm
 Bredder: 80 mm
 Høyde: 100 mm
 Vekt: 0,053 kg
 Volum: 0,08 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 200 pcs
 Dybde: 385 mm
 Bredder: 260 mm
 Høyde: 130 mm
 Vekt: 11,16 kg
 Volum: 13,013 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 12600 pcs
 Dybde: 1200 mm
 Bredder: 800 mm
 Høyde: 1050 mm
 Vekt: 723,08 kg

Volum:

1008 I