

| | |
|-----------------|--|
| Produktnavn | Jordlisse 35mm ² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| Vare-/EI nummer | 2879023 |
| Produkttype | JL 35 1.5 M |
| GTIN | 7070701031019 |
| ETIM-klasse | EC002809 |



PRODUKTBESKRIVELSE

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138
Jordlissene er halogenfrie.

| Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm ² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekortidsstrøm Ik1/1 sek | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Merkekortidsstrøm Ik1/0,5 sek | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 34 |
| Verdiene er oppgitt i kA | | | | | | |

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 300 mm |
| Høyde | 25 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Vekt | 641 g |

Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Ledermateriale | Kobber |
| Isolatormateriale | EPDM |
| Diameter boltehull | 13 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Tverrsnitt | 35 mm ² |
| Diameter ekskludert isolasjon | 8,3 +/- 0,2 mm |
| Diameter inkludert isolasjon | 11,1 +/- 0,3 mm |
| Sammensetning / trådtall | 1115x0,2 |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek | 7 kA |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 10 kA |
| Standard | IEC-61138 |