

| | |
|--------------------|--|
| Produktnavn | Jordlisse 50mm ² 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| EI nummer | 2879041 |
| Produkttype | JL 50 1.5 M |
| GTIN | 7070701031194 |
| ETIM-klasse | EC002809 |



PRODUKTBeskrivelse

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138
Jordlissene er halogenfrie.

| Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm ² | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek | 7 | 10 | 14 | 20 | 27 | 34 |
| Verdiene er oppgitt i kA | | | | | | |

Dimensjoner

| | |
|---------------|--------|
| Lengde | 300 mm |
| Høyde | 30 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Vekt | 902 g |

Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Leder materiale | Kobber |
| Isolator materiale | EPDM |
| Diameter boltehull | 13 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Tverrsnitt | 50 mm ² |
| Diameter ekskludert isolasjon | 10 +/- 0,2 mm |
| Diameter inkludert isolasjon | 13 +/- 0,4 mm |
| Sammensetning / trådtall | 1592x0,2 |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek | 10 kA |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 14 kA |
| Standard | IEC-61138 |