

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Jordlisse 70mm <sup>2</sup> 7,0 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| Vare-/EI nummer | 2879071                                                                        |
| Produkttype     | JL 70 7.0 M                                                                    |
| GTIN            | 7070701031491                                                                  |
| ETIM-klasse     | EC002809                                                                       |



PRODUKTBESKRIVELSE

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

| Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser |    |    |    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm2                                              | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/1 sek                                | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merkekorttidsstrøm Ik1/0,5 sek                              | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |
| Verdiene er oppgitt i kA                                    |    |    |    |    |    |     |

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 400 mm  |
| Høyde  | 75 mm   |
| Bredde | 400 mm  |
| Vekt   | 5 230 g |

Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ledermateriale                | Kobber          |
| Isolatormateriale             | EPDM            |
| Diameter boltehull            | 13 mm           |
| Halogenfri                    | Ja              |
| Tverrsnitt                    | 70 mm²          |
| Diameter ekskludert isolasjon | 12 +/- 0,2 mm   |
| Diameter inkludert isolasjon  | 15,2 +/- 0,4 mm |
| Sammensetning / trådtall      | 2257x0,2        |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek   | 14 kA           |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 20 kA           |
| Standard                      | IEC-61138       |