

|             |  |
|-------------|--|
| Produktnavn | Jordlisse 95mm <sup>2</sup> 1,5 meter med kabelsko på begge ender - halogenfri |
| EI nummer   | 2879077  |
| Produkttype | JL 95 1.5 M  |
| GTIN        | 7070701031552  |
| ETIM-klasse | EC002809   |



## PRODUKTBeskrivelse

Alle typer jordlisser fra Melbye er produsert i henhold til IEC-61138  
Jordlissene er halogenfrie.

### Følgende merkeverdier gjelder for jordingsapparatets lisser

|   |    |    |    |    |    |     |
|---|----|----|----|----|----|-----|
| Tverrsnitt mm <sup>2</sup>                  | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
| Merkekorttidsstrøm I <sub>k1</sub> /1 sek   | 5  | 7  | 10 | 14 | 19 | 24  |
| Merkekorttidsstrøm I <sub>k1</sub> /0,5 sek | 7  | 10 | 14 | 20 | 27 | 34  |

Verdiene er oppgitt i kA

## Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Lengde | 300 mm |
| Høyde  | 35 mm  |
| Bredde | 300 mm |
| Vekt   | 1760 g |

## Tekniske spesifikasjoner - Jordlisser

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Leder materiale               | Kobber             |
| Isolator materiale            | EPDM               |
| Diameter boltehull            | 13 mm              |
| Halogenfri                    | Ja                 |
| Tverrsnitt                    | 95 mm <sup>2</sup> |
| Diameter ekskludert isolasjon | 14,4 +/- 0,4 mm    |
| Diameter inkludert isolasjon  | 18 +/- 0,5 mm      |
| Sammensetning / trådtall      | 3024x0,2           |
| Merkekortidsstrøm Ik1 1 sek   | 19 kA              |
| Merkekortidsstrøm Ik1 0,5 sek | 27 kA              |
| Standard                      | IEC-61138          |