

# Switch Saver 1050lm 220mm Hvit

Elnr.: 3002100





Denne armaturserien leveres i tre størrelser: 220, 280 og 330 mm, med ulike lysytelser tilpasset de forskjellige variantene.

Switch Saver er en tradisjonell og universell tak- og veggarmatur. Den lave byggehøyden og det rene, funksjonelle designet, kombinert med fleksible interne innstillinger, gjør den til en moderne løsning for profesjonelle brukere. Armaturen er utstyrt med integrerte brytere for justering av både effekt (lumen/watt) og fargetemperatur.

Den høye energieffektiviteten gjør Switch Saver godt egnet som erstatning for armaturer med kompaktlysrør. Serien passer til en rekke innendørs bruksområder for generell belysning, som korridorer, trapper, soverom, bad/toalett og boder.

Armaturen er utviklet for innendørs bruk. Det finnes også varianter med integrert mikrobølgesensor for ytterligere energibesparelse og lengre levetid. Sensoren har fast etterlystid på 3 minutter.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4/7/10
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	450/750/1050
Fargetemperatur (K)	2700-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	45
Antall armaturer C 10A	75
Antall armaturer B 16A	72
Antall armaturer C 16A	122
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	54
Lyskilde	LED

# Switch Saver 1050lm 220mm Hvit

Elnr.: 3002100

Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch Saver
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

## Dimensjoner

Høyde (mm)	51
Diameter (mm)	220
Nettovekt (g)	505

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---