Switch Saver Sensor FK 1050lm 220mm Hv

Elnr.: 3002102

Denne serien armaturer lages i 3 forskjellige størrelser, 220/280/330 mm. Det er forskjellige lyseffekter på de ulike størrelsene. Switch Saver er en tradisjonell universell tak-/veggarmatur. Den lave armaturhøyden og den stramme funksjonelle designet gir sammen med fleksibiliteten til de interne kontrollerne, en moderne armatur for profesjonelle brukere. Inne i denne armaturen er det brytere for ulike lumeneffekter/watt og lysfarger. Energieffektiviteten er høy. Dette gjør Switch Saver ideell for å erstatte kompaktlysrørarmaturer. Switch Saver-serien vil passe til ulike bruksområder for generell belysning som korridorer, trapper, soverom, toalett/bad og boder.
Den er laget for innendørs bruk. Varianter finnes med mikrobølgesensor for ytterligere energisparing og forlenget levetid. Sensoren kan innstilles med medfølgende fjernkontroll (dagslys, omgivelseslysnivå, etterlystid, sensor avstand).





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4/7/10
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	450/750/1050
Fargetemperatur (K)	2700-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	45
Antall armaturer C 10A	75
Antall armaturer B 16A	72
Antall armaturer C 16A	122
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	54
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000

Switch Saver Sensor FK 1050lm 220mm Hv

Elnr.: 3002102

Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsvinkel (°)	360
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch Saver

Dimensjoner

Høyde (mm)	51
Diameter (mm)	220
Nettovekt (g)	505

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.