


Switch Saver 2600lm 330mm Hvit

Elnr.: 3002120



Denne serien armaturer lages i 3 forskjellige størrelser, 220/280/330 mm. Det er forskjellige lyseffekter på de ulike størrelsene. Switch Saver er en tradisjonell universell tak-/veggarmatur. Den lave armaturhøyden og den stramme funksjonelle designet gir sammen med fleksibiliteten til de interne kontrollene, en moderne armatur for profesjonelle brukere. Inne i denne armaturen er det brytere for ulike lumeneffekter/watt og lysfarger. Energieffektiviteten er høy. Dette gjør Switch Saver ideell for å erstatte kompaktlysrørarmaturer. Switch Saver-serien vil passe til ulike bruksområder for generell belysning som korridorer, trapper, soverom, toalett/bad og boder.

Den er laget for innendørs bruk. Varianter finnes med mikrobølgesensor for ytterligere energisparing og forlenget levetid. Sensoren har fast innstilling med 3min etterlystid.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 30 |
| Lumen/Watt (lm) | 87 |
| Lysstyrke (lm) | 2600 |
| Fargetemperatur (K) | 2700-3000-4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Antall armaturer B 10A | 14 |
| Antall armaturer C 10A | 24 |
| Antall armaturer B 16A | 23 |
| Antall armaturer C 16A | 39 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40 |

Utførelse

| | |
|----------------------|--------------|
| Farge | Hvit |
| RAL-kode | 9016 - Hvit |
| Materiale | Polykarbonat |
| IP klasse | 54 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L80B50 Ta25° | 100.000 |

Switch Saver 2600lm 330mm Hvit

Elnr.: 3002120

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| IK-klasse | 08 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Polykarbonat |
| Optikk | Opal |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rund |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lysfordeling | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°) | 120 |
| Produktfamilie | Switch Saver |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri |

Dimensjoner

| | |
|---------------|------|
| Høyde (mm) | 51 |
| Diameter (mm) | 330 |
| Nettovekt (g) | 1060 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.