

Switch Saver 2600lm 330mm Hvit

Elnr.: 3002120





Denne armaturserien leveres i tre størrelser: 220, 280 og 330 mm, med ulike lysytelser tilpasset de forskjellige variantene.

Switch Saver er en tradisjonell og universell tak- og veggarmatur. Den lave byggehøyden og det rene, funksjonelle designet kombinert med fleksible, interne innstillinger gjør den til en moderne løsning for profesjonelle brukere. Armaturen er utstyrt med integrerte brytere for justering av både effekt (lumen/watt) og fargetemperatur. Den høye energieffektiviteten gjør den godt egnet som erstatning for armaturer med kompaktlysrør.

Switch Saver-serien passer til en rekke innendørs bruksområder for generell belysning, som korridorer, trapper, soverom, bad/toalett og boder.

Det finnes også varianter med integrert mikrobølgesensor for ytterligere energibesparelse og lengre levetid. Sensoren har fast etterlystid på 3 minutter.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	18/24/30
Lumen/Watt (lm)	87
Lysstyrke (lm)	1650/2150/2600
Fargetemperatur (K)	2700-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	14
Antall armaturer C 10A	24
Antall armaturer B 16A	23
Antall armaturer C 16A	39
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	54

Switch Saver 2600lm 330mm Hvit

Elnr.: 3002120

Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk	Opal
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Switch Saver
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	51
Diameter (mm)	330
Nettvekt (g)	1060

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.