

DecoDisc M 2700/3000K dim Sort/sort

Elnr.: 3003401



DecoDisc et funksjonelt og dekorativt lyspunkt. Med sitt moderne minimalistiske formspråk og fargevalg, passer den i en rekke ulike interiører, fra det klassiske til det mest moderne. DecoDisc er en teknisk lysarmatur som fyller rommet med lys med god energieffektivitet. Den store lysende flaten gir et blendfritt lys og det er mulighet til å dimme ned til et lavt nivå. DecoDisc er en lysarmatur for tak eller veggmontasje, det finnes også et tilbehør for å benytte den som en dekorativ pendel.

Kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr)

Armaturstamme i aluminium (AC12) lakkert med strukturlakk

Opal avskjerming (UL94-V2) for god lystransmisjon og jevn lysdistribusjon

Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)

IP44 klasse II

Intern flimmerfri LED-driver

Standardproduktet kan dimmes til et lavt nivå (Triac dimming)

Varianter med integrert sensor (mikrobølge) med mulighet



for grunnlys (dynamisk lystyring) (ikke dimbar)

Varianter med integrert DALI-2 forkobling

Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder

Kabelinganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out).

Bruksområder: DecoDisc er designet for generelle belysnings applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som hotellrom, lobby, resepsjon, trapper og korridorer etc.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	18
Lumen/Watt (lm)	85
Lysstyrke (lm)	1550
Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	220
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	36

DecoDisc M 2700/3000K dim Sort/sort

Elnr.: 3003401

Antall armaturer B 16A	39
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45





Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	DecoDisc
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/klassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	58
Diameter (mm)	301
Nettvekt (g)	1320

Tilbehør

	Sandy/Decodisc Wireopp. 1500 Hvit	
	Sandy/Decodisc Wireopp. 1500 Sort	
1405959	UniDim 265W KUD-265EV 1-Pol Sort	
1405905	UniDim KUD-500EV-L Sort	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.