DecoDisc L 2700/3000K dim Sort/gull

Elnr.: 3003412

DecoDisc kombinerer funksjonalitet og estetikk i ett og samme produkt. Med sitt moderne, minimalistiske design og gjennomtenkte fargevalg passer den inn i et bredt spekter av interiører fra klassiske til moderne miljøer.

Armaturen er utviklet for å gi effektiv og behagelig belysning. Den store lysflaten sørger for et jevnt og blendfritt lys, samtidig som den har høy energieffektivitet. Lysnivået kan enkelt dimmes ned til et lavt nivå for å skape ønsket atmosfære.

DecoDisc kan monteres både i tak og på vegg, og det finnes også tilbehør som gjør det mulig å bruke den som en dekorativ pendel.

Egenskaper:

-Kan monteres både utenpåliggende og som nedhengt pendel (tilleggsutstyr)
-Armaturhus i aluminium (AC12) med slitesterk strukturlakk
-Opal avskjerming (UL94-V2) gir høy lystransmisjon og jevn lysfordeling
-Valgbar lysfarge: 2700K eller 3000K (via intern bryter)
-IP44, klasse II
-Integrert, flimmerfri LED-driver
-Dimbar til lavt nivå (Triac-dimming)
-Tilgjengelig med integrert mikrobølgesensor med mulighet for grunnlys (dynamisk lysstyring, ikke dimbar)
-Tilgjengelig med integrert DALI-2 forkobling
-Låseskrue for skjerm egnet for bruk i offentlige miljøer
-Kabelinnganger bak i senter samt åpninger for synlig kabelføring (2 x knock-out)

Bruksområder:
DecoDisc er utviklet for generell belysning i bolig og fritidsbolig, men egner seg også svært godt i offentlige miljøer som hotellrom, lobbyer, resepsjoner, trapper og korridorer.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	30
Lumen/Watt (lm)	97
Lysstyrke (lm)	2950

DecoDisc L 2700/3000K dim Sort/gull

Elnr.: 3003412

Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	370
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	36
Antall armaturer B 16A	35
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort/gull
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	DecoDisc
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	58
Diameter (mm)	422
Nettovekt (g)	2340

Tilbehør

Sandy/Decodisc Wireopph. 1500 Hvit

Sandy/Decodisc Wireopph. 1500 Sort

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.