Sandy L DALI 2700/3000K Hvit/Hvit

Elnr.: 3003433

Sandy er en lysarmatur for tak eller veggmontasje. En hybrid i grenselandet mellom det tekniske og det visuelt dekorative. Den har to lyskilder, hovedlyskilden gir en lysende sirkel i armaturens kant og den andre lyskilden lyser opp i de bølgende linjene. Den diffuse refleksjonen i ringmønsteret skaper en myk og varm atmosfære inspirert av bølgemønstre på en sandstrand. I Sandy-armaturens design-arbeid er det lagt mye arbeid i overflatene med CD-mønsterbehandlingsteknologi, noe som gjør hele armaturen svært gjenkjennelig med sitt estetiske og visuelle særpreg. Sandy tak- og veggarmatur kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr).

- Designet for rask installasjon i tak eller på vegg
- Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)
- IP54 klasse II
- Intern flimmerfri LED-driver
- Standardproduktet kan dimmes til et lavt nivå (Triac dimming)
- Varianter med integrert sensor (mikrobølge)
- Varianter med integrert DALI-2 forkobling
- Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder
- Kabelinnganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out)

Bruksområder: Sandy er designet for generelle belysnings-applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som trapp, lobby, resepsjon og korridorer etc.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	25
Lumen/Watt (lm)	70
Lysstyrke (lm)	1730
Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	310
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	28
Antall armaturer B 16A	28
Antall armaturer C 16A	48

Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Polykarbonat
IP klasse	54
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	06
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	4
Utforming	Rund
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Sandy
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	64
Diameter (mm)	400
Nettovekt (g)	1600

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.