Sandy L DALI 2700/3000K Sort/Gull

Elnr.: 3003435

Sandy er en armatur for montering i tak eller på vegg, og representerer en balansert kombinasjon av teknisk funksjonalitet og dekorativt design.

Armaturen er utstyrt med to lyskilder: en hovedlyskilde som danner en lysende ring langs ytterkanten, og en sekundær lyskilde som fremhever de bølgende linjene i designet. Den diffuse refleksjonen i ringmønsteret skaper en myk og varm atmosfære, inspirert av bølgemønstre i sand.

I utviklingen av Sandy er det lagt stor vekt på overflatebehandling. Ved bruk av CD-mønsterteknologi får armaturen et særegent og lett gjenkjennelig visuelt uttrykk med høy estetisk kvalitet.

Sandy kan monteres både utenpåliggende og som pendel ved bruk av tilleggsutstyr.
Sandy er utviklet for generell belysning i bolig og fritidsbolig, men egner seg også godt i offentlige miljøer som trapper, lobbyer, resepsjoner og korridorer.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	25
Lumen/Watt (lm)	50
Lysstyrke (lm)	1230
Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	310
Antall armaturer B 10A	10
Antall armaturer C 10A	28
Antall armaturer B 16A	28
Antall armaturer C 16A	48
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Sandy L DALI 2700/3000K Sort/Gull

Elnr.: 3003435

Farge	Sort
Materiale	Kunststoff
IP klasse	54
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	06
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	4
Utforming	Rund
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Sandy
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	64
Diameter (mm)	400
Nettovekt (g)	1600

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.