

DecoDisc L Sens 2700/3000K Hvit/Hvit

Elnr.: 3003450



DecoDisc et funksjonellt og dekorativt lyspunkt. Med sitt moderne minimalistiske formspråk og fargevalg, passer den i en rekke ulike interiører, fra det klassiske til det mest moderne. DecoDisc er en teknisk lysarmatur som fyller rommet med lys med god energieffektivitet. Den store lysende flaten gir et blendfritt lys og det er mulighet til å dimme ned til et lavt nivå. DecoDisc er en lysarmatur for tak eller veggmontasje, det finnes også et tilbehør for å benytte den som en dekorativ pendel.

Kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr)

Armaturstamme i aluminium (AC12) lakkert med strukturlakk

Opal avskjerming (UL94-V2) for god lystransmisjon og jevn lysdistribusjon

Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)

IP44 klasse II

Intern flimmerfri LED-driver

Standardproduktet kan dimmes til et lavt nivå (Triac dimming)

Varianter med integrert sensor (mikrobølge) med mulighet



for grunnlys (dynamisk lystyring) (ikke dimbar)

Varianter med integrert DALI-2 forkobling

Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder

Kabelinganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out)

Bruksområder: DecoDisc er designet for generelle belynings applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som hotellrom, lobby, resepsjon, trapper og korridorer etc.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	30
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	3300
Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	370
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	36

DecoDisc L Sens 2700/3000K Hvit/Hvit

Elnr.: 3003450

Antall armaturer B 16A	35
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	4
Deteksjonsvinkel (°)	90
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	DecoDisc
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	58
Diameter (mm)	422
Nettovekt (g)	2340

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.