DecoDisc L Sens 2700/3000K Sort/Sort


Elnr.: 3003451




DecoDisc et funksjonellt og dekorativt lyspunkt. Med sitt moderne minimalistiske formspråk og fargevalg, passer den i en rekke ulike interiører, fra det klassiske til det mest moderne. DecoDisc er en teknisk lysarmatur som fyller rommet med lys med god energieffektivitet. Den store lysende flaten gir et blendfritt lys og det er mulighet til å dimme ned til et lavt nivå. DecoDisc er en lysarmatur for tak eller veggmontasje, det finnes også et tilbehør for å benytte den som en dekorativ pendel.

- Kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr)
- Armaturstamme i aluminium (AC12) lakkert med strukturlakk
- Opal avskjerming (UL94-V2) for god lystransmisjon og jevn lysdistribusjon
- Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)
- IP44 klasse II
- Intern flimmerfri LED-driver
- Varianter med integrert sensor (mikrobølge) med mulighet for grunnlys (dynamisk lystyring) (ikke dimbar)
- Varianter med integrert DALI-2 forkobling
- Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder
- Kabelinnganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out)
- Standalone/ingen slavemulighet.

Bruksområder: DecoDisc er designet for generelle belysnings applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som hotellrom, lobby, resepsjon, trapper og korridorer etc.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	30
Lumen/Watt (lm)	94
Lysstyrke (lm)	2800
Fargetemperatur (K)	2700-3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	370
Antall armaturer B 10A	25
Antall armaturer C 10A	36

DecoDisc L Sens 2700/3000K Sort/Sort

Elnr.: 3003451

Antall armaturer B 16A	35
Antall armaturer C 16A	66
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44
Blendingsfaktor UGR	UGR = 22
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	06
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Montering (flervalg)	Utenpåliggende
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	4
Deteksjonsvinkel (°)	90
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	DecoDisc

Dimensjoner

Høyde (mm)	58
Diameter (mm)	422
Nettovekt (g)	2340

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.