Farsund Slim 300 Smart 3.0

Farsund Slim 300 Sort 3.0 1780lm 4000K Ra>80 SG Smart

El-nummer:	3042820
EAN:	7021981133658
SG artikkelnr:	113365



Elektrisk

System effekt (W):	14W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1780lm
Lysutbytte:	127 lm/W
Farge temperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B20>100.000
Levetid:	L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur:	-20°C
Lysstråling:	Direkte
Lysspredning:	109°
UGR:	UGR<25
Synlig flimmer (PstLM):	0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.01
EL kompatibel:	Nei

Styring

Styring:	SG Smart

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Polykarbonat (PC)
Farge:	Sort
Avskjermingens materiale:	Plast, opal

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	29
Diameter (mm) D:	302
Vekt (kg) brutto/netto:	1.085 / 0.942

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	316 x 316 x 34

7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 6 5 8