





Polar 36W 2800lm 3000K Asym Grå

Elnr.: 3100806



Polar er en videreutvikling og et designalternativ til vår populære Flow-serie. Polar leveres med to effektstørrelser, begge med integrert dimbar LED-driver. Dette gjør det mulig å dimme til lavere lysnivåer på tider av døgnet hvis man ønsker å spare energi. Asymmetrisk lys lav blinding gjør Polar til et godt alternativ der man skal lyse opp gårds- og parkeringsplasser. Polar Nightlite (ikke dimbar), har innebygget skumringsrelè som tenner lyset når det blir mørkt. Polar kan festes direkte på vegg eller med medfølgende distansefeste for utenpåliggende kabel. Hjørnefeste, feste for veggarm eller Ø60mm mastetopp leveres som tilleggsutstyr. Armaturhus i solid presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Integrert ventilator for reduksjon av duggdannelse. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	36
Lumen/Watt (lm)	78
Lysstyrke (lm)	2800
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1000
Antall armaturer B 10A	12
Antall armaturer C 10A	20
Antall armaturer B 16A	19
Antall armaturer C 16A	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000

Polar 36W 2800lm 3000K Asym Grå

Elnr.: 3100806

IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Asymmetrisk
Produktfamilie	Polar
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder, Fasade / effek

Dimensjoner

Lengde (mm)	230
Høyde (mm)	88
Bredde (mm)	180
Nettovekt (g)	3033

Tilbehør

3100821 Polar Mastetopp Ø60mm Grå



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.