



Sonic Mastefot 22W 2300lm 4000K 19° Gr

Elnr.: 3100852



Solide spotlights i støpt aluminium for utendørs bruk montert på master eller vegg/tak med tilpasset koblingsboks. Leveres i to størrelser med integrert COB LED og innebygget LED-driver. Reflektorer er utskiftbare for andre strålevinkler. Alle varianter har symmetrisk lysbilde. Armaturer leveres med påmontert 8 meter gummikabel. Armaturhus og mastefeste i presstøpt aluminium med overflatebehandling beregnet for aggressive miljøer. Sonic er en stor familie spotlights for utendørs bruk, med mange ulike funksjoner, festemåter og bruksområder. Til belysning av områder, fasader, kunst, bygningsdeler og til effektlys. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	22
Lumen/Watt (lm)	105
Lysstyrke (lm)	2300
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	20
Antall armaturer C 10A	32
Antall armaturer B 16A	32
Antall armaturer C 16A	54
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED

Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Smalstrålende 10-20gr
Utstrålingsvinkel (°)	19
Type	Sonic Mastefot
Tilt (°)	150
Produktfamilie	Sonic
Bruksområde	Vei og by belysning, Utendørs parker og fellesom

Dimensjoner

Lengde (mm)	380
Høyde (mm)	200
Bredde (mm)	255
Lengde på tilf. kabel (mm)	8000

Tilbehør**Vedlikehold**

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.