



Retina 12W 847lm 3000K IP65 Grafitt

Elnr.: 3100886



Vandalsikker tak- og veggarmatur i støpt aluminium med moderne design og flott finish. 16 trinns ASC overflatebehandling for aggressive miljøer. Sensorvarianter med bevegelsessensor, med dagslysbegrenser og justerbart grunnlys. Standardarmatur kan brukes som slavearmatur. Ved bruk av sensorarmatur som master, kan grunnlys på armaturene settes til 0, 25 eller 50% av max lys. Enkelte kombinasjoner av farger og lysfarger produseres påbestilling. Retina er ikke dimbar. Klasse II - IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	12
Lumen/Watt (lm)	70
Lysstyrke (lm)	847
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	360
Antall armaturer B 10A	38
Antall armaturer C 10A	62
Antall armaturer B 16A	60
Antall armaturer C 16A	102
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED

Retina 12W 847lm 3000K IP65 Grafitt

Elnr.: 3100886

Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	150
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Retina
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Høyde (mm)	100
Diameter (mm)	265

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
