


Funky Wall 5W 450lm 3000K 15° Sort

Elnr.: 3100900



Funky er en spennende vegg Lampe med en- eller toveis lysfordeling. Formspråket er moderne med rette linjer og med kompakte mål. Med bruk av ny reflektor- og linseteknologi får du et definert lysbilde med minimalt gjenskinn. Sikkerhetsglasset er delvis frostet slik at lyset mot veggen blir jevnt og uten markerte striper. Funky kommer med dobbel kabelinnføring bak, og med løs veggbrakett for enkel montering med ekstern kabel. Funky er dimbar og kan justeres til et svært lavt lysnivå. Armaturramme i presstøpt aluminium med 7-trinns overflatebehandling for utendørs bruk. Klasse I, IP55.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	5
Lumen/Watt (lm)	57
Lysstyrke (lm)	450
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	200
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert

Funky Wall 5W 450lm 3000K 15° Sort

Elnr.: 3100900

Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Smalstrålende ned
Utstrålingsvinkel (°)	15
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Funky
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	152
Høyde (mm)	95
Bredde (mm)	65
Nettovekt (g)	1380

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.