


# Case 1x4W 335lm 3000K 2xStikk Sort

Elnr.: 3100920





Denne nye versjonen av Case er utviklet med kun nedadrettet lys og redusert effekt for å begrense lysforurensning. Armaturen er derfor godt egnet til bruk i BREEAM-prosjekter og andre miljøbevisste installasjoner.

Den leveres i flere varianter, med eller uten doble stikkontakter, som gir enkel og fleksibel tilkobling av elektrisk utstyr i hage og uteområder. Integrert fotocelle (NiteLite) er tilgjengelig som tilvalg, og kan kombineres med øvrige funksjoner.

Armaturen har en effekt på 1 x 4 W og er dimbar, med unntak av varianter med NiteLite/fococelle.

Avstandsramme for utenpåliggende kabelføring medfølger. Klasse I, IP55.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4
Lumen/Watt (lm)	85
Lysstyrke (lm)	335
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I

# Case 1x4W 335lm 3000K 2xStikk Sort

Elnr.: 3100920

Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	10
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Antall uttak (230V)	2
Produktfamilie	Case
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

## Dimensjoner

Lengde (mm)	92
Høyde (mm)	92
Bredde (mm)	215
Nettvekt (g)	2298

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.