





Case 1x4W 335lm 3000K Sort

Elnr.: 3100926



En ny versjon av Case med kun nedadrettet lys og redusert effekt for å motvirke lysforurensning, og til Breeam prosjekter. Varianter finnes med, eller uten doble stikkontakter, for smidig tilkobling av utstyr i hagen. Integrert fotocelle (Nitelite) er også et valg, samt kombinasjoner av disse. 1x4W,, dimbar (dette gjelder ikke NiteLite/fococelle variantene). Avstandsramme, for utenpåliggende kabel medfølger. 3000K, Klasse I, IP55.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	4
Lumen/Watt (lm)	85
Lysstyrke (lm)	335
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	300
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	55
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	10
Energiklasse	F

Case 1x4W 335lm 3000K Sort

Elnr.: 3100926

Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Case
Bruksområde	Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne

Dimensjoner

Lengde (mm)	220
Høyde (mm)	112
Bredde (mm)	105
Nettvekt (g)	2495

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.