
# Case 1x12W 1140lm 4000K Asym Sort


Elnr.: 3100930








Case er en moderne veggarmatur med asymmetrisk ned eller opp/ned-lys. Armaturene er dimbare til et lavt lysnivå, med unntak av versjoner med skumringsrelè som kun styrer lyset AV/PÅ. Noen versjoner kan leveres med dobbel stikk som er ypperlig for terrasser mm.
Avstandsramme for åpen kabelforlegning medfølger som standard. To kabelinnganger i bakkant med mulighet for viderekobling. Case med kun nedlys er godt egnet til Breeam-prosjekter hvor det er krav til lys kun under horisontalplanet. Klasse I, IP55.



**Teknisk data**

| | |
|---|---|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 12 |
| Lumen/Watt (lm) | 95 |
| Lysstyrke (lm) | 1140 |
| Fargetemperatur (K) | 4000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80 |
| SDCM | 3 |
| Driver størrelse (mA) | 350 |
| Antall armaturer B 10A | 30 |
| Antall armaturer C 10A | 50 |
| Antall armaturer B 16A | 48 |
| Antall armaturer C 16A | 82 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

**Utførelse**

| | |
|---|---|
| Farge | Sort |
| RAL-kode | 9005 - Matt sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 55 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 67.000 |
| IK-klasse | 10 |

# Case 1x12W 1140lm 4000K Asym Sort

Elnr.: 3100930

| | |
|---|---|
| Energiklasse | G |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Klart glass |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Linse |
| Brannklasse D | Nei |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Utforming | Rektangulær |
| Integrert sensor | Nei |
| Lysfordeling | Asymmetrisk |
| Integrert batteripakke | Nei |
| Produktfamilie | Case |
| Bruksområde | Trapp og korridor, Hotell og næring, Interiør/Inne |

## Dimensjoner

| | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 220 |
| Høyde (mm) | 105 |
| Bredde (mm) | 112 |
| Nettovekt (g) | 2154 |

### Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.