


Allspot 10W 560 lm 3000K IP65 Sort

Elnr.: 3100960



Spotlight i støpt aluminium i kraftig utførelse for f.eks fasadelys eller belysning av objekter ute eller inne. Integrrert LED modul. Armaturen kan dimmes.

Klasse I - IP65.



Teknisk data

| | |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 10 |
| Lysstyrke (lm) | 560 |
| Fargetemperatur (K) | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90 |
| SDCM | 3 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50 |

Utførelse

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Farge | Sort |
| Materiale | Aluminium |
| IP klasse | 65 |
| Lyskilde | LED |
| Isolasjonsklasse | I |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| IK-klasse | 08 |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |
| Sokkel | LED |
| Montering | Utenpåliggende |
| Avdekningsmateriale | Klart glass |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| Optikk | Reflektor |
| Brannklasse D | Nei |
| Antall poler | 3 |
| Lysfordeling | Mediumstrålende 20-40gr |

Dimensjoner

| | |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 160 |
| Høyde (mm) | 130 |
| Bredde (mm) | 75 |

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
