

LILLESAND-27/30 dim



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spennning	AC220-240V (DC65-70V)
Total effekt	8W
Effekt LED	7W
Effektfaktor	0.9
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysoptikk	Klar diffuser (15-120°)
Blendingsgrad	UGR<18
Dimbar	Faseavsnitt (8-100%)
Energiklasse lyskilde	D
Flimmermåling (Pst LM)	<1,0
Stroboskopisk effekt (SVM)	<0,4
Levetid og standard	118.000t L70B10 73.000t L80B10 34.000t L90B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Aluminium
Produktstørrelse LxBxH	120x96,8x100mm
Produktvekt	590g
Tilkobling	Innstikklemme
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse I
Arbeidstemperatur	-20 - 45°C
Overspenningsbeskyttelse	1kV
Armaturer per sikring	B10: 133 C10: 133 B16: 213 C16: 213
Sertifiseringer	CE, RoHS
Garanti	5år

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktfarge	Fargetemp.	Lyseffektivitet	Lysutbytte
LILLESAND-27 dim, sort	71346-15	31 025 61	Sort (RAL9005)	2700K	95 lm/W	730 lm
LILLESAND-30 dim, sort	71347-15	31 025 62	Sort (RAL9005)	3000K	100 lm/W	770 lm

Produktbeskrivelse

LILLESAND 27/30 dim er en stilren og robust, dimbar fasadearmatur produsert i sort pulverlakkert aluminium, som resulterer i et elegant produkt med lang levetid. Den har både opp- og nedlys, og lysbredden justeres enkelt fra 15–120° ved hjelp av klaffer. Med IP65 er den godt egnet for utendørs bruk, og leveres i to utgaver: 2700K og 3000K. Et moderne og allsidig valg for både bolig og leilighetsbygg.