

Charisma Medium 14W 1030lm 3000K Gra

Elnr.: 3105825









Charisma-serien er produsert i ekstrudert aluminium og behandlet med Unilamps avanserte ASC-overflatebehandling, utviklet for bruk i aggressive miljøer. Armaturen leveres med integrert LED og komplett LED-driver.

Den klare, slagfaste og UV-bestandige avskjermingen kombineres med en svært bred reflektor, som gir god lysspredning og muliggjør lengre senteravstand (cc-avstand) mellom armaturene. Lyset er avskjermet slik at det kun sendes under horisontalplanet, noe som bidrar til å redusere lysforurensning og gjør produktet egnet for BREEAM-prosjekter.

Armaturen kan monteres på plate eller på støpt fundament, og leveres inkludert nedstøpningsfeste.

Kapslingsgrad IP65, klasse I.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	14
Lumen/Watt (lm)	73
Lysstyrke (lm)	1030
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 16A	32
Antall armaturer C 16A	60
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grafitt
RAL-kode	7016 - Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000

Charisma Medium 14W 1030lm 3000K Gra

Elnr.: 3105825

Levetid L80B50 Ta25°	80.000
IK-klasse	09
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Montering (flervalg)	Utenpåliggende
Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	150
Type	Charisma Medium
Produktfamilie	Charisma

Dimensjoner

Høyde (mm)	1000
Diameter (mm)	140
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.