



# Charisma Medium 14W 1030lm 3000K Gra

Elnr.: 3105825





Charisma-serien er produsert i ekstrudert aluminium og behandlet med Unilamps avanserte ASC-overflatebehandling, utviklet for bruk i aggressive miljøer. Armaturen leveres med integrert LED og komplett LED-driver.

Den klare, slagfaste og UV-bestandige avskjermingen kombineres med en svært bred reflektor, som gir god lysspredning og muliggjør lengre senteravstand (cc-avstand) mellom armaturene. Lyset er avskjernet slik at det kun sendes under horisontalplanet, noe som bidrar til å redusere lysforurensning og gjør produktet egnet for BREEAM-prosjekter.

Armaturen kan monteres på plate eller på støpt fundament, og leveres inkludert nedstøpningsfeste.

Kapslingsgrad IP65, klasse I.



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 14   |
| Lumen/Watt (lm)                | 73   |
| Lysstyrke (lm)                 | 1030 |
| Fargetemperatur (K)            | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Antall armaturer B 16A         | 32   |
| Antall armaturer C 16A         | 60   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +40  |

## Utførelse

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Farge                | Grafitt        |
| RAL-kode             | 7016 - Grafitt |
| Materiale            | Aluminium      |
| IP klasse            | 65             |
| Lyskilde             | LED            |
| Isolasjonsklasse     | I              |
| Dimbar               | Nei            |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000        |

# Charisma Medium 14W 1030lm 3000K Gra

Elnr.: 3105825

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Levetid L80B50 Ta25°     | 80.000                       |
| IK-klasse                | 09                           |
| Integrert/ekstern driver | Integrert                    |
| Sokkel                   | LED                          |
| Montering                | Utenpåliggende               |
| Avdekningsmateriale      | Polykarbonat                 |
| Dimmetype                | -                            |
| Optikk                   | Reflektor                    |
| Brannklasse D            | Nei                          |
| DALI                     | Nei                          |
| Hurtigkobling            | Nei                          |
| Antall poler             | 3                            |
| Utforming                | Rund                         |
| Antall lyskilder         | 1                            |
| Lysfordeling             | Ekstremt bredstrålende >80gr |
| Utstrålingsvinkel (°)    | 150                          |
| Type                     | Charisma Medium              |
| Produktfamilie           | Charisma                     |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Høyde (mm)                 | 1000 |
| Diameter (mm)              | 140  |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 1500 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.