Charisma Medium 14W 1065lm 4000K Gra

Elnr.: 3105826





Charisma-serien er produsert i ekstrudert aluminium og er spesialbehandlet med Unilamps avanserte ASC overflatebehandlingf or aggressive miljøer. Integrert LED, komplett med LED-driver. Klar slagfast og UV-bestandig avskjerming med meget bred reflektor for lang cc-avstand. kun lys under horisontalplanet, for å unngå lysforurensning ifm Breeam prosjekter. Festeløsning for platemontasje eller på støpt fundament. Inkl. nedstøpningsfeste. Klasse I, IP65.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	14
Lumen/Watt (lm)	76
Lysstyrke (lm)	1065
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 16A	32
Antall armaturer C 16A	60
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grafitt
RAL-kode	7016 - Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
IK-klasse	09
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat

Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	150
Type	Charisma Medium
Produktfamilie	Charisma

Dimensjoner

Høyde (mm)	1000
Diameter (mm)	140
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.