




Lotus B900 Pullert 14W 1100lm 3000K Sor

Elnr.: 3105841



Lotus Pullert er en innovativ pullert som forbedrer det estetisk og kreative i miljøet der den er plassert. Takket være den arkitektoniske designen og UV bestandige PC-materiale imøtekommer Lotus pullert kravene til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900mm, med forskjellige lumenpakker. Lotus Pullert kan benyttes i Breeam-prosjekter. Armaturen er vandalsikker IK10. Kan leveres med DALI. Klasse I, IP66..



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	14
Lumen/Watt (lm)	79
Lysstyrke (lm)	1100
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	350
Antall armaturer B 16A	79
Antall armaturer C 16A	132
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	124.000
Levetid L80B50 Ta25°	78.000
IK-klasse	10
Energiklasse	E

Lotus B900 Pullert 14W 1100lm 3000K Sor





Elnr.: 3105841

Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	-
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Symmetrisk
Type	Lotus Pullert
Produktfamilie	Lotus
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	900
Diameter (mm)	165
Lengde på tilf. kabel (mm)	300
Nettvekt (g)	6000

Tilbehør

3105840	Lotus B500/900 Visir Sort	
3105840	Lotus B500/900 Koblingsboks	
	Overgang pullert Lotus,charisma+betongfundament	
	Lotus nedgravingsfundament galvanisert	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.