




# Lotus B500 Pullert 14W/1100lm 4000K Sor

Elnr.: 3105843



Lotus Pullert er en innovativ pullert som forbedrer det estetisk og kreative i miljøet der den er plassert. Takket være den arkitektoniske designen og UV bestandige PC-materiale imøtekommer Lotus pullert kravene til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900mm, med forskjellige lumenpakker. Lotus Pullert kan benyttes i Breeam-prosjekter. Armaturen er vandalsikker IK10. Kan leveres med DALI. Klasse I, IP66..



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	14
Lumen/Watt (lm)	79
Lysstyrke (lm)	1100
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 16A	9
Antall armaturer C 16A	16
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45
Korrosjonsklasse	C3

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	124.000
Levetid L80B50 Ta25°	78.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat

# Lotus B500 Pullert 14W/1100lm 4000K Sor



Elnr.: 3105843

Dimmetype	-
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Symmetrisk
Type	Lotus Pullert
Produktfamilie	Lotus
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

## Dimensjoner

Høyde (mm)	500
Diameter (mm)	165
Lengde på tilf. kabel (mm)	300

## Tilbehør

3105840	Lotus B500/900 Visir Sort	
3105840	Lotus B500/900 Koblingsboks	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.