Lotus B900 Pullert 24W 1800lm 4000K DA

Elnr.: 3105845



Lotus Pullert er en innovativ pullert som forbedrer det estetisk og kreative i miljøet der den er plassert. Takket være den arkitektoniske designen og UV bestandige PC-materiale imøtekommer Lotus pullert kravene til forskjellige områder som hager, parker, fortau og innganger. Lotus pullert kommer i to forskjellige høyder, 500mm og 900mm, med forskjellige lumenpakker. Lotus Pullert kan benyttes i Breeam-prosjekter. Armaturen er vandalsikker IK10. Kan leveres med DALI.
Klasse I, IP66.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	24
Lumen/Watt (lm)	75
Lysstyrke (lm)	1800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 16A	19
Antall armaturer C 16A	31
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45
Korrosjonsklasse	C3

Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	66
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	124.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED

Lotus B900 Pullert 24W 1800lm 4000K DA

Elnr.: 3105845

Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Dimmetype	DALI
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Symmetrisk
Type	Lotus Pullert
Produktfamilie	Lotus
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	900
Diameter (mm)	165
Lengde på tilf. kabel (mm)	300
Nettovekt (g)	6000

Tilbehør

3105840	Lotus B500/900 Visir Sort	
3105840	Lotus B500/900 Koblingsboks	
	Overgang pullert Lotus,charisma+betongfundament	
	Lotus nedgravingsfundament galvanisert	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.