


Core Mini Vegg 2x6,5W GU10 840lm 2700

Elnr.: 3109258




Core Vegg er kompakte vegg lamper i presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Core Vegg passer for både innendørs og utendørs bruk. Spesialbehandlet med Unilamps spesielle ASC overflatebehandling for utendørs bruk. Core Vegg lyser ned med symmetrisk lysbilde, og leveres i to versjoner.

-6,5W GU10 Klasse II

-13W integrert LED Klasse I

Begge versjoner er IP65



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	2x6,5
Lumen/Watt (lm)	65
Lysstyrke (lm)	840
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Levetid L80B50 Ta25°	33.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	-

Core Mini Vegg 2x6,5W GU10 840lm 2700

Elnr.: 3109258

LUZENSE® Unilamp®

Sokkel	GU10
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Integrert batteripakke	Nei
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Lengde (mm)	155
Høyde (mm)	204
Bredde (mm)	155

Tilbehør

3805706	PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 24° Ra95 Hvit	
3805705	PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 24° Ra95 Grå	
3805704	PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 40° Ra95 Hvit	
3805703	PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 40° Ra95 Grå	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.