
Tube Mini Vegg 2x6,5W 840lm GU10 2700

Elnr.: 3109304



Moderne veggarmaturer i tidløs design. Spesialbehandlet for utendørsbruk. Symmetrisk lysbilde. 1x6,5/13/17/36/38W: Lyser ned. 2x6,5/13/17/36W: Lyser opp og ned. Alle varianter leveres med integrert LED-modul og LED-driver, med unntak av 6,5W GU10 versjonene. Det finnes reflektorer for ulike spredningsvinkler, disse leveres som tilbehør til de symmetriske armaturene. Presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass.
-6,5W GU10 Klasse II, IP65
-13/17/36/38W Klasse I, IP65



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	2x6,5
Lumen/Watt (lm)	65
Lysstyrke (lm)	840
Fargetemperatur (K)	2700
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	30
Antall armaturer C 10A	50
Antall armaturer B 16A	48
Antall armaturer C 16A	82
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	50.000
Levetid L80B50 Ta25°	33.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	-

Tube Mini Vegg 2x6,5W 840lm GU10 2700

Elnr.: 3109304

Sokkel	GU10
Avdekningsmateriale	Klart glass
Montering (flervalg)	Utenpåliggende
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Mediumstrålende 20-40gr
Utstrålingsvinkel (°)	40
Integrert batteripakke	Nei
Bruksområde	Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Lengde (mm)	160
Høyde (mm)	202
Bredde (mm)	80

Tilbehør

3805706	PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 24° Ra95 Hvit	
3805705	PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 24° Ra95 Grå	
3805704	PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 40° Ra95 Hvit	
3805703	PrismaCob+ 6,5W 420lm 2700K 40° Ra95 Grå	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.