


# Mini Flat DRIFT Sensor 15W 750lm 3000K I

Elnr.: 3109445



Vandalsikker tak- og veggarmatur i støpt aluminium med moderne design og flott finish. 16 trinns overflatebehandling for aggressive miljøer. Mini Flat Drift LED har utskiftbare lysplater som gir et jevnt lys. Mini Flat Drift er ikke dimbar. Legg merke til versjonene med sensor som vil spare ytterligere energikostnader. 12W LED, totaleffekt 14W. Totaleffekt med sensor er 15W. Varianter med bevegelsessensor og skumringsrelé. Ved bruk av sensorvariant eller standardarmatur som slavearmatur kan grunnlys settes til 0, 25 eller 50% av max innstilt lys. Klasse II - IP65.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	15
Lumen/Watt (lm)	50
Lysstyrke (lm)	750
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	4
Antall armaturer B 10A	38
Antall armaturer C 10A	62
Antall armaturer B 16A	60
Antall armaturer C 16A	102
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Sølv
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED

# Mini Flat DRIFT Sensor 15W 750lm 3000K I

Elnr.: 3109445

Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Ja
Deteksjonsområde (M)	12-18
Deteksjonsvinkel (°)	30-150
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (°)	150
Produktfamilie	Flat Drift
Bruksområde	Trapp og korridor, Fasade / effektbelysning

## Dimensjoner

Lengde (mm)	270
Høyde (mm)	70
Bredde (mm)	270

## Tilbehør

---

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

---

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

---