


# Sonic Arm 38W 3575lm 3000K 19° IP65 Gr

Elnr.: 3109456



Sonic Arm spotlights med armfeste, i støpt aluminium for utendørs eller innendørs bruk. Ypperlige som skilt- eller fasadelys. Sonic Arm leveres i tre størrelser, Mini leveres med medfølgende GU10 LED-lyskilde eller fast 13W LED-modul. Medium har fast 38W LED modul. Alle varianter har armaturhode som kan vris og vinkles, med symmetrisk lysbilde. Varianter med integrert LED har mulighet for å bytte reflektorer for andre strålevinkler. Sonic-serien er spesialbehandlet for utendørsbruk. Materiale: Presstøpt aluminium. Klasse I IP65.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	38
Lumen/Watt (lm)	95
Lysstyrke (lm)	3575
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	90
SDCM	3
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

## Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Klart glass
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei

# Sonic Arm 38W 3575lm 3000K 19° IP65 Gr



Elnr.: 3109456

DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	3
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Smalstråle 10-20gr
Utstrålingsvinkel (°)	19
Type	Sonic Mini Arm
Produktfamilie	Sonic
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder, Fasade / effek

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1023
Høyde (mm)	140
Bredde (mm)	208
Diameter (mm)	94
Nettvekt (g)	3470

## Tilbehør

3109277	Sonic Spotlight Mini Jordspyd	
3109458	Sonic Mini COB REFLECTOR 55D	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.