
I-Brick H-Ramp 5,6W 80lm 3000K Grafitt


Elnr.: 3109472








Kraftige orienteringsarmaturer i støpt aluminium spesialbehandlet for utendørs bruk . Integrert LED med innebygget LED driver. Innstøpingsboks medfølger. Kl I, IP65.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	5,6
Lumen/Watt (lm)	14
Lysstyrke (lm)	80
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	08
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Montering (flervalg)	Innfelt
Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei

I-Brick H-Ramp 5,6W 80lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109472

Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Asymmetrisk
Bruksområde	Trapp og korridor, Fasade / effektbelysning

Dimensjoner

Lengde (mm)	248
Høyde (mm)	119
Bredde (mm)	82
Dybde (mm)	100
Nettovekt (g)	1345

Tilbehør

Infellingsboks I-Brick H-Ramp

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.