



Macron Flat 40W 1310lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109500



Macron er en robust rundstrålende pullert-armatur med kraftig bestykning og meget god avskjerming for blendingsfritt lys. Armaturen er produsert i støpt aluminium og spesialbehandlet med Unilamps avanserte ASC overflatebehandling for aggressive miljøer. Den passer derfor godt i offentlige miljøer hvor man trenger solide armaturer som også gir mye lys. Armaturen har klar slagfast polykarbonat-avskjerming og leveres inklusive nedstøpingsfeste. Armaturen kan skrues til fast underlag. Alternativt kan det leveres et fundament-adapter til 108mm fundamenter som tilbehør. Klasse I, IP65.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	33
Lysstyrke (lm)	1310
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 16A	19
Antall armaturer C 16A	32
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Grafitt
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
IK-klasse	10
Integrert/ekstern driver	Integrert
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Polykarbonat

Macron Flat 40W 1310lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109500

Dimmetype	-
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	150
Produktfamilie	Macron
Bruksområde	Utendørs parker og fellesområder

Dimensjoner

Høyde (mm)	982
Diameter (mm)	175
Lengde på tilf. kabel (mm)	1500
Nettvekt (g)	6600

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
